



Transmisor inalámbrico / Entrada de 2 contactos secos NA / Distancia máxima de transmisión 2500 metros (Línea de vista)

SKU: SF-LORA-TRANS    Marca: SFIRE    Categoría: Controles Remotos

\$763.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;\*>Este transmisor inalámbrico de largo alcance le proporcionará una solución inalámbrica ideal para lugares donde la obra civil no se puede llevar a cabo o es muy costosa. Integración con cualquier panel de alarma ya que nos entrega un contacto seco.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango a línea de vista:</strong> 2500 metros \*</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Alimentación:</strong> 2 baterías CR2450 3v no incluidas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Frecuencia de trabajo:</strong> 433.92Mhz</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Receptor compatible:</strong> SF-LORA-REC2 y SF-LORA-REC4</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 115mm (Largo) x 100mm (Alto) x 40mm (Ancho)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Antena:</strong> 190 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango de temperatura:</strong> -20 °C / +80 °C</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Notas de uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>NOTA: USARSE SOLO EN APLICACIONES DONDE NO SE ACTIVE MAS DE 10 VECES POR DÍA, POR LO CONTRARIO USAR EL <a href='https://www..mx/producto/SF-LORA-TRANS-DC-SFIRE-219070.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>SF-LORATRANSDC</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Nota:</strong> 1 SF-LORATRANS soporta hasta 10 SF-LORAREC2 o SF-LORAREC4</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Nota:</strong> Si se usan mas de 2 transmisores o receptores en un mismo sitio, debe haber una separación de entre 5-7 metros para no causar interferencias.</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 100%;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Configuraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 15px;\*><a href='https://soporte..mx/es/articles/6305081-sfire-anadir-sirenas-inalambricas-a-cualquier-panel-de-alarmas-mediante-equipos-sf-lora' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>SFIRE - Añadir sirenas inalámbricas a cualquier panel de alarmas mediante equipos SF-LORA</a></li> <li style='margin-bottom: 15px;\*><a href='https://soporte..mx/es/articles/6303811-proteccion-perimetral-con-rayos-fotoelectricos' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>SFIRE - Integrar un Detector Fotoelectronico SFIRE con un SF-LORATRANS / REC2</a></li> <li style='margin-bottom: 15px;\*><a href='https://soporte..mx/es/articles/6372765-sistema-de-botones-de-panico-con-sflora-y-videovigilancia' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>SFIRE - Boton de panico a distancia integrando un SF-LORAKIT a Videograbador</a></li> <li style='margin-bottom: 15px;\*><a href='https://soporte..mx/es/articles/6372746-yonusa-pro4gen2-sistema-de-supervision-de-cercos-electricos-con-sflora' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>SFIRE - Integracion de SF-LORAKIT con Energizador Yonusa</a></li> <li style='margin-bottom: 15px;\*><a href='https://soporte..mx/es/articles/6372692-conexion-de-sirenas-o-estrobos-cableados-con-sflora-a-un-axpro' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>SFIRE - Conexion de Sirena o Estrobo con un SF-LORAKIT a un Panel de Alarma AXPRO de Hik Vision</a></li> <li style='margin-bottom: 15px;\*><a href='https://soporte..mx/es/articles/6372114-aplicaciones-con-sflora-para-sistemas-de-alarma' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>SFIRE - Aplicaciones con SF-LORA para sistemas de Alarma</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><a href='https://soporte..mx/es/articles/6372344-conexion-de-sensores-cableados-con-sflora-a-un-axpro' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>SFIRE - Conexion de Sensores Cableados a SF-LORAKIT a un Panel de Alarma AXPRO de Hik Vision</a></li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 100%;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Videos</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;\*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;\*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 100%;\*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;\*><em>\*La distancia puede variar por cuestiones de interferencias en la radio frecuencia u obstáculos principalmente metálicos</em></p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Solución sin obra civil para zonas de difícil cableado                     |
| Característica 2 | Integración universal con cualquier panel de alarma por contacto seco      |
| Característica 3 | Hasta 10 receptores simultáneos por transmisor para cobertura distribuida  |
| Característica 4 | Alimentación por baterías CR2450 de fácil reposición en campo              |
| Característica 5 | Antena de 190 mm optimizada para estabilidad de señal en largas distancias |
| Característica 6 | Operación extrema de -20°C a +80°C para exteriores industriales            |