



Transmisor Inalámbrico MULTI-PUNTO / 8 Salidas / Expansión del modelo DS005HVAC / Atraviesa hasta1.6 KM En Construcción o Material

SKU: DS005HVACEXP Marca: Sure-Fi Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,834.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Este dispositivo es un controlador a distancia MULTIPUNTO de 1 a 8 (8 Entradas en 1 Equipo a 8 Salidas en 8 Equipos Diferentes), puede usarse en sistemas HVAC (ventilación, calefacción y aire acondicionado); Reemplaza el cableado en un sistema nuevo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Sure-Fi HVAC se instala en minutos, además de ser muy competitivo con el costo del cableado para todos los tipos de trabajos (trones de cables fáciles y difíciles).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Es compatible con cualquier sistema HVAC de cualquier marca.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Además cuenta con una seguridad de cifrado AES128 (Sistema de Cifrado Avanzado de 128 bits)</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con sistemas convencionales de baja tensión de 24 VCA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción en la interfaz del equipo <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de prueba para una fácil prueba de rango <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas de la interfaz del equipo, ej. Monitor de equipo <li style='margin-bottom: 5px;'>Campo configurable y actualizable con la aplicación Sure-Fi </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 20 a 30 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de frecuencia: 902 - 928MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales: 72 (salto de frecuencia) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad del receptor: -133Dbm <li style='margin-bottom: 5px;'>Presupuesto de enlace: 163db <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango: Hasta 1.6 KM a través de obstrucciones y más de 80 KM con línea de vista <li style='margin-bottom: 5px;'>Encriptación: AES128 <li style='margin-bottom: 5px;'>Relés de interfaz del equipo: 1A 60 V Pico NO, COM (X8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -40º C a +85º C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -67º F a +257º F <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de montaje del Equipo: Montaje en riel DIN (Din35) o montaje directo con dos tornillos. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 40px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/OfAMyI-Q1wE' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HF7eo5THB-k' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/wYechHDuG8Ns' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='margin-top: 40px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo completo de cableado en sistemas HVAC nuevos
Característica 2	Expansión de 1 entrada a 8 salidas en equipos independientes
Característica 3	Compatible con cualquier marca de sistema HVAC existente
Característica 4	Instalación en minutos sin interrumpir operación del edificio
Característica 5	72 canales FHSS para comunicación estable en entornos industriales
Característica 6	Configuración remota mediante aplicación móvil Sure-Fi