



## Transmisor Inalámbrico MULTI-PUNTO / Conexión 1 a 8 / 8 Salidas / Soporta Control de Termostato HVAC / Atraviesa hasta1.6 KM En Construcción o Material

SKU: DS005HVAC    Marca: Sure-Fi    Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$3,405.64

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> <a href="https://soporte..mx/es/articles/2845759-sure-fi-aplicaciones-ejemplos-de-proyectos" target="\_blank" rel="noopener">  </a> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;">Transmisor Inalámbrico MULTI-PUNTO / Conexión 1 a 8 / 8 Salidas / Soporta Control de Termostato HVAC / Atraviesa hasta1.6 KM En Construcción o Material</h2> <p>Este dispositivo es un controlador a distancia MULTIPUNTO de 1 a 8 (8 Entradas en 1 Equipo a 8 Salidas en 8 Equipos Diferentes), puede usarse en sistemas HVAC (ventilación, calefacción y aire acondicionado); Reemplaza el cableado en un sistema nuevo.</p> <p>Sure-Fi HVAC se instala en minutos, además de ser muy competitivo con el costo del cableado para todos los tipos de trabajos (tirones de cables fáciles y difíciles).</p> <p>Es compatible con cualquier sistema HVAC de cualquier marca.</p> <p>Además cuenta con una seguridad de cifrado AES128 (Sistema de Cifrado Avanzado de 128 bits)</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/OfAMyl-Q1wE" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/HF7eo5ThB-k" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/wYecHDuG8Ns" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Funciona con sistemas convencionales de baja tensión de 24 VCA.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción en la interfaz del equipo.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Botón de prueba para una fácil prueba de rango.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Conecte hasta 8 salidas de termostato con la expansión modelo <a href="producto/DS005HVACEXP-SURE-FI-170720.html" style="color: inherit; text-decoration: underline;">DS005HVACEXP</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">2 entradas de la interfaz del equipo, ej. Monitor de equipo.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Campo configurable y actualizable con la aplicación Sure-Fi.</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología patentada de eliminación de obstáculos, utilizando 900 MHz.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Trabajos dentro de estructuras metálicas.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño patentado de antena PBC.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Certificación FCC (USA) e IC (Canadá)</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de funcionamiento: 0.02A (inactivo), 0.26A (transmitiendo)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: 1 Watt (30Dbm)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Banda de frecuencia: 902 - 928MHz</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Canales: 72 (salto de frecuencia)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Sensibilidad del receptor: -133Dbm</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Presupuesto de enlace: 163db</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Rango: Hasta 1.6 KM a través de obstrucciones y más de 80 KM con línea de vista.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Encriptación: AES128</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Relés de interfaz del equipo: 1A 60 V Pico NO, COM (X8)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: -40º C a +85º C</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -67º F a +257º F</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Opciones de montaje del Equipo: Montaje en riel DIN (Din35) o montaje directo con dos tornillos.</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Opciones de montaje del Termostato: montaje directamente en la pared o en una caja estándar de una unidad.</li> </ul> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;">DS005HVAC para botonera y salidas de relay.</h2> <p style="text-align: justify;">El DS005HVAC es tan versátil que nos permite trabajarlo como multicontacto inalámbrico para aperturas de diferentes dispositivos desde alguna botonera, para revisar la conexión solo es necesario darle clic al siguiente link.</p> <h1 style="font-size: 22px; margin: 20px 0; color: inherit;"> <a href="https://soporte..mx/es/articles/5196338-surefi-receptor-multi-contacto-maestro-hasta-8-esclavos" style="color: inherit; text-decoration: underline;">Surefi: Receptor multi contacto maestro- hasta 8 esclavos.</a> </h1> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">  </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Reemplaza cableado en sistemas HVAC nuevos o existentes |
| Característica 2 | Compatible con cualquier marca de sistema HVAC          |
| Característica 3 | Cifrado AES128 para protección de señales de control    |
| Característica 4 | Instalación en minutos sin interrumpir operación        |
| Característica 5 | Indicadores LED de intensidad de señal en campo         |
| Característica 6 | 8 salidas independientes para control distribuido       |