



Transmisor inalámbrico para puerta o ventana serie 5800 con magneto incluido, doble zona y batería de litio

SKU: 5816WMWH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$721.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 5816WMWH es un transmisor inalámbrico de la serie 5800 de Honeywell para el monitoreo de puertas y ventanas, en su variante con magneto incluido y carcasa blanca. Cuenta con dos zonas independientes: una para un contacto cableado y otra mediante su reed switch integrado, que se activa con el magneto incluido. Se enlaza por radiofrecuencia a paneles de alarma compatibles con la serie inalámbrica 5800 y se usa en seguridad residencial y comercial para detectar apertura de accesos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Transmisor inalámbrico serie 5800 para monitoreo de puertas y ventanasVariante WM: incluye magneto para su reed switch integradoZona 1 mediante terminales cableados y zona 2 mediante el reed switchReporta de forma automática supervisión, sabotaje y batería bajaBatería de litio 3V de larga duraciónCarcasa blanca compacta de 78 x 40 x 30 mmSe programa con el número de serie de 7 dígitos y el número de loop<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES78 x 40 x 30 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍALitio 3V (incluida)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZONAS2: loop cableado + reed switch</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SEÑALES TRANSMITIDASSupervisión, sabotaje y batería baja</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROGRAMACIÓNNúmero de serie de 7 dígitos + número de loop</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MAGNETOIncluido (compatible con serie 5799)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COLORBlanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisor inalámbrico serie 5800 para monitoreo de puertas y ventanas
Característica 2	Variante WM: incluye magneto para su reed switch integrado
Característica 3	Zona 1 mediante terminales cableados y zona 2 mediante el reed switch
Característica 4	Reporta de forma automática supervisión, sabotaje y batería baja
Característica 5	Batería de litio 3V de larga duración
Característica 6	Carcasa blanca compacta de 78 x 40 x 30 mm
Característica 7	Se programa con el número de serie de 7 dígitos y el número de loop