



Transmisor KVM | HDMI | Over IP | 1920x1200 | 60Hz | Compresión de Video sin Perdidas

SKU: KE8900ST Marca: ATEN Categoría: AV sobre IP

\$15,820.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo ATEN --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VS184B/Logo-Aten.jpg' alt='Logo ATEN'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='*> alt='*> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit; text-align: justify;*> El extensor KVM HDMI sobre IP delgado KE8900SR es un receptor basado en IP compacto y asequible de alto rendimiento que permite el acceso a un sistema informático desde una consola remota USB (teclado USB, mouse USB, monitor HDMI a través de intranet, lo que permite a los usuarios ubicar computadoras en un entorno seguro y con temperatura controlada, aislado de la estación de trabajo de los usuarios. Todos los extensores se pueden emparejar con cualquier receptor o transmisor de la serie KE*. </p> </div> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos <ul style='padding-left: 20px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1x USB tipo B hembra (blanco) <li style='margin-bottom: 5px;*>1x HDMI hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>1x DB-9 macho (negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto LAN: 1x RJ-45 (negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Led: <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>10/100/1000 Mbps: 1x (10: Naranja / 100: Naranja y verde / 1000: verde) <li style='margin-bottom: 5px;*>Video <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: Hasta 1920 x 1200 a 60 Hz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Conector CC (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CC 5V: 4,35W: 20 BTU <li style='margin-bottom: 5px;*>CC 48V: 6,61W: 318TU <li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones ambientales <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento 0-50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad HR del 0 - 95%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Propiedades físicas <ul style='padding-left: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa Metálica <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0,65 kg (1,43 libras) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (LA x AN x AL): 18,20 x 11,75 x 2,87 cm (7,17 x 4,63 x 1,13 pulgadas) </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> 1x transmisor KVM sobre IP de pantalla única HDMI delgado, 1x cable USB HDMI KVM (HDMI, USB, audio; 1,8 m/6 pies), 1x adaptador de corriente, 1x kit de montaje, 1x HDMI Lockpro, 1x Instrucciones de usuario </p> </div> <!-- Diagramas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/KE8900SR/DIAGRAMA%20DE%20INSTALACION.png' alt='Diagrama de Instalación'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/KE8900SR/DIAGRAMA%20KE8900SR.png' alt='Diagrama KE8900SR'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/KE8900SR/ESCENARIO%20DIAGRAMA.png' alt='Escenario de Diagrama'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video sin pérdida de calidad
Característica 2	Latencia ultra baja para control en tiempo real
Característica 3	Emparejamiento con toda la serie KE*
Característica 4	Operación estable de 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Característica 5	Consumo eficiente de 4.35 W a 5 V
Característica 6	Aislamiento físico de equipos en entorno controlado