



Transmisor PoE/PoE+ Para Uso con Receptor POEXRX1, Hasta 610 Metros (2000 ft) con Cable Cat5e o Cat6, 10/100Mbps

SKU: POEXTX1 Marca: PANDUIT Categoría: PoE de Largo Alcance

\$7,056.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los extensores PoE son los más adecuados para proporcionar energía y datos de 100Mbps a dispositivos compatibles con PoE IEEE 802.3af/at como cámaras, teléfonos VoIP, lectores de tarjetas de acceso, luces PoE y otros, a una distancia más allá del canal estándar de 100m. Extendiendo datos y energía hasta 610 m (2,000 pies), los PoE Extenders son una solución óptima para la conectividad PoE en entornos empresariales.

Especificaciones Técnicas del Transmisor

- Dimensiones: 89.2 x 50.3 x 25.6 mm (Ancho x Alto x Largo)
- Peso: 114g
- Interfaz en ambos lados: RJ45
- Consumo: 1.5 Watts
- Capacidad de soporte de datos: 10BASE-T (para 10Mbps) o 100BASE-TX (para 100Mbps)
- Capacidad de soporte PoE: El dispositivo IP final debe ser compatible con IEEE 802.3af/at
- Temperatura de Operación: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
- Humedad de Operación: 10% a 95% (sin condensación)
- Requerimientos de Cableado: 24 AWG de 2 pares mínimo, 23 AWG de 4 pares recomendado
- Fuente de alimentación opcional (No incluida): los extensores PoE aceptan una fuente de alimentación con una salida de 55 Vcc/2Amp (se requieren 37 a 56 Vcc, se recomiendan 48 a 55 Vcc)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende energía y datos hasta 610 metros
Característica 2	Compatible con estándares IEEE 802.3af/at
Característica 3	Operación en temperaturas extremas -40°C a 70°C
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones densas
Característica 5	Soporte 10/100 Mbps con interfaz RJ45
Característica 6	Requiere cableado mínimo 24 AWG