



Transmisor universal de gas con salida HART sobre 4-20 mA, compatible con sensores infrarrojos Optima Plus y Searchline Excel

SKU: XNX-UTAI-NNNN Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$29,880.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El transmisor universal XNX es la plataforma de detección de gas de Honeywell Analytics diseñada para trabajar con la más amplia gama de sensores sobre un mismo equipo. Esta versión con personalidad infrarroja (IR) se conecta a sensores externos de punto infrarrojo Searchpoint Optima Plus y de paso abierto Searchline Excel, para detección de hidrocarburos en atmósferas potencialmente explosivas. Se utiliza en plataformas de producción de gas y petróleo, terminales terrestres, refinerías, plantas químicas y petroquímicas, y terminales de gas natural licuado. Se integra con controladores de monitoreo de gas, PLC estándar de la industria y sistemas SCADA mediante 4-20 mA, HART, Modbus o Foundation Fieldbus.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Plataforma universal compatible con sensores infrarrojos Searchpoint Optima Plus y Searchline ExcelSalida estándar 4-20 mA con protocolo HART sobre el mismo lazo de corrienteOpciones de comunicación adicionales: hasta 3 relés, Modbus o Foundation FieldbusCarcasa de aluminio con 5 entradas para conducto o cable NPT de 3/4 pulgadaPantalla LCD retroiluminada con interfaz seleccionable en 8 idiomasCertificado UL/CSA para áreas clasificadas, protección NEMA 4X e IP66Calibración rápida y no intrusiva con autoinhibición durante mantenimiento<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SEÑAL DE SALIDA4-20 mA con HART (versión 6)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COMUNICACIÓN OPCIONALHasta 3 relés, Modbus o Foundation Fieldbus</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ENTRADAS DE CABLE5 entradas NPT 3/4 pulgada (2 derecha, 2 izquierda, 1 abajo)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MATERIALAluminio</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PROTECCIÓN AMBIENTALNEMA 4X, IP66</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CERTIFICACIONESUL, CUL, CSA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma universal compatible con sensores infrarrojos Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel
Característica 2	Salida estándar 4-20 mA con protocolo HART sobre el mismo lazo de corriente
Característica 3	Opciones de comunicación adicionales: hasta 3 relés, Modbus o Foundation Fieldbus
Característica 4	Carcasa de aluminio con 5 entradas para conducto o cable NPT de 3/4 pulgada
Característica 5	Pantalla LCD retroiluminada con interfaz seleccionable en 8 idiomas
Característica 6	Certificado UL/CSA para áreas clasificadas, protección NEMA 4X e IP66
Característica 7	Calibración rápida y no intrusiva con autoinhibición durante mantenimiento