



Transmisor universal de gas fijo compatible con sensores catalíticos, infrarrojos y electroquímicos, salida 4-20 mA con HART, para áreas clasificadas

SKU: XNX-UTAI-RNNNN Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$32,881.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El XNX es un transmisor universal de gas fijo de Honeywell Analytics diseñado para operar con la más amplia gama de tecnologías de detección de la marca: sensores catalíticos, infrarrojos (punto y paso abierto) y electroquímicos. Esta versión viene configurada de fábrica para trabajar con los detectores Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel (no incluye el sensor de gas). Se integra a sistemas de monitoreo mediante comunicación HART estándar sobre 4-20 mA, con opciones de MODBUS y Foundation Fieldbus H1, lo que permite su uso con PLC y controladores de terceros. Su diseño robusto para áreas clasificadas lo hace apto para refinerías, plantas químicas, terminales de petróleo y gas, y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Características principales

- Plataforma universal compatible con sensores catalíticos, IR (punto y paso abierto) y electroquímicos
- Interfaz estándar HART sobre 4-20 mA, con opción de MODBUS o Foundation Fieldbus H1
- Hasta 3 relevadores configurables (2 de alarma y 1 de falla)
- Configurado de fábrica para operar con Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel
- Cinco entradas roscadas de 3/4 pulgada NPT, carcasa de aluminio pintado
- Protección IP66, NEMA 4X, para instalación en interior y exterior
- Certificado para áreas clasificadas Clase I Div. 1 y 2, Grupos B, C, D; SIL2

Especificaciones técnicas

COMPATIBILIDAD DE SENSORES

Catalítico, infrarrojo (punto/paso abierto), electroquímico

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel

SALIDA

4-20 mA con HART estándar

RELEVADORES

Hasta 3 (2 de alarma, 1 de falla)

ENTRADAS

5 x 3/4" NPT

MATERIAL DE CARCASA

Aluminio pintado

PROTECCIÓN/CERTIFICACIÓN

IP66, NEMA 4X, Clase I Div.1/2 Grupos B,C,D; SIL2; UL/CSA/FM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma universal compatible con sensores catalíticos, IR (punto y paso abierto) y electroquímicos
Característica 2	Interfaz estándar HART sobre 4-20 mA, con opción de MODBUS o Foundation Fieldbus H1
Característica 3	Hasta 3 relevadores configurables (2 de alarma y 1 de falla)
Característica 4	Configurado de fábrica para operar con Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel
Característica 5	Cinco entradas roscadas de 3/4 pulgada NPT, carcasa de aluminio pintado
Característica 6	Protección IP66, NEMA 4X, para instalación en interior y exterior
Característica 7	Certificado para áreas clasificadas Clase I Div. 1 y 2, Grupos B, C, D; SIL2