



Transmisor universal de gas para sensores tóxicos u oxígeno, salida 4-20 mA con protocolo HART, 3 relés configurables

SKU: XNX-UTAE-RNNNN Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$47,102.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transmisor universal de gas de la serie XNX, diseñado para trabajar con sensores electroquímicos de gases tóxicos o de oxígeno de Honeywell Analytics (el sensor se solicita por separado). Se utiliza en plantas industriales, refinerías, terminales de gas y otras instalaciones donde se requiere monitoreo continuo de gases peligrosos en áreas clasificadas. Entrega una señal de 4-20 mA con protocolo HART y admite módulos opcionales de relés y Modbus para integrarse con controladores de gas y sistemas PLC/DCS existentes. Su interfaz de configuración no intrusiva, mediante varilla magnética, permite ajustes y calibración sin abrir la carcasa.

Transmisor universal para sensores de gases tóxicos u oxígeno (sensor se adquiere por separado)

Salida de lazo 4-20 mA con protocolo HART versión 6.0

3 relés SPDT configurables: 2 de alarma y 1 de falla (opcional)

Pantalla LCD de 2.5" retroiluminada, con acceso mediante varilla magnética

Carcasa de aluminio LM25 con 5 entradas para cable/conducto de 3/4" NPT

Grado de protección IP66, clasificación NEMA 4X

Certificado UL, cUL y CSA para áreas peligrosas Clase I, División 1, Grupos B, C, D

Consumo: 6.2 W (sensor electroquímico) hasta 13.2 W (IR de paso abierto)

Temperatura de operación: -40°C a +65°C

Humedad: 20-90% HR sin condensación

Protección: IP66, NEMA 4X

Material de carcasa: Aluminio LM25 pintado

Conexiones: 5 entradas de 3/4" NPT (o M25)

Certificaciones: UL, cUL, CSA (área peligrosa Clase I, Div. 1, Grupos B, C, D)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisor universal para sensores de gases tóxicos u oxígeno (sensor se adquiere por separado)
Característica 2	Salida de lazo 4-20 mA con protocolo HART versión 6.0
Característica 3	3 relés SPDT configurables: 2 de alarma y 1 de falla (opcional)
Característica 4	Pantalla LCD de 2.5" retroiluminada, con acceso mediante varilla magnética
Característica 5	Carcasa de aluminio LM25 con 5 entradas para cable/conducto de 3/4" NPT
Característica 6	Grado de protección IP66, clasificación NEMA 4X
Característica 7	Certificado UL, cUL y CSA para áreas peligrosas Clase I, División 1, Grupos B, C, D