



SKU: VE8950T Marca: ATEN Categoría: AV sobre IP

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Descripción </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'/>El Extensor Vídeo sobre IP ATEN VE8950 es una solución profesional de transmisión AV que distribuye señales HDMI 4K con calidad visualmente sin pérdidas y latencia ultra baja a través de redes Gigabit Ethernet. Diseñado para entornos empresariales y de digital signage, ofrece escalabilidad ilimitada, gestión centralizada y compatibilidad con video walls de hasta 64 pantallas, todo ello con la flexibilidad de alimentación PoE para simplificar las instalaciones.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Transmisión 4K Ultra HD a 4096x2160 @ 30Hz con compresión 4:4:4 sin pérdidas visuales <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tecnología de compresión avanzada ATE1 con latencia ultra baja para video de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'/>Alimentación PoE integrada (802.3af) que elimina la necesidad de tomas de corriente adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'/>EDID Expert™ para configuración automática óptima de resoluciones entre diferentes pantallas <li style='margin-bottom: 5px;'/>Escalabilidad ilimitada de punto a punto a multi-punto sin limitaciones de distancia <li style='margin-bottom: 5px;'/>Soporte para video walls de hasta 8x8 (64 pantallas) con rotación 90° y 270° <li style='margin-bottom: 5px;'/>Daisy chaining para conectar múltiples displays through un solo puerto de switch <li style='margin-bottom: 5px;'/>Control mediante aplicación móvil iOS/Android para gestión remota <li style='margin-bottom: 5px;'/>Web GUI integrado sin necesidad de servidores o software adicional <li style='margin-bottom: 5px;'/>Programación calendarizada avanzada con intervalos por minutos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resolución máxima: 4K @ 30Hz (4096x2160 / 3840x2160 4:4:4) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Ancho de banda: 150-500 Mbps promedio <li style='margin-bottom: 5px;'/>Distancia máxima: 100m sobre Cat 5e/6 (punto a punto) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Compatibilidad: HDMI, HDCP <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tasa de compresión ajustable: Smooth, Balance, High Quality <li style='margin-bottom: 5px;'/>Consumo energético: 5.22W (DC5V) / 6.52W (PoE DC48V) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura operación: 0-40°C <li style='margin-bottom: 5px;'/>Humedad: 0-80% RH no condensante <li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso: 0.68 kg (Transmitter: 0.67 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 17.02 x 14.69 x 3.00 cm con bracket </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Video Input/Output: HDMI Type A <li style='margin-bottom: 5px;'/>Audio: Mini Stereo Jack (entrada/salida) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Red: 2x RJ-45 Gigabit Ethernet (Receiver) / 1x RJ-45 (Transmitter) <li style='margin-bottom: 5px;'/>USB: 2x USB Type A 2.0 para periféricos <li style='margin-bottom: 5px;'/>Control: RS-232 mediante terminal block (19200 baud, 8 data bits, 1 stop bit) <li style='margin-bottom: 5px;'/>IR: Puerto Mini Stereo Jack bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'/>Alimentación: DC Jack con locking + PoE (802.3af) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Botones frontales: Selección ID number (3 en receiver, 2 en transmitter) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Aplicaciones y Casos de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px;'/> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.05); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Sistemas multi-pantalla en centros comerciales, aeropuertos y campus universitarios con gestión centralizada</div> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.05); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Salas de Conferencias</div> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.05); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Distribución de señales 4K en entornos empresariales con control unificado de fuentes y displays</div> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.05); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Configuraciones de hasta 64 pantallas con rotación y layout personalizable para control rooms</div> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.05); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Broadcast y Media</div> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.05); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Aulas y auditorios con distribución flexible de contenido audiovisual en alta definición</div> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.05); padding: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'/>Hospitalidad</div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Diagramas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Videos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Videos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'/> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4:4:4 sin pérdidas visuales para calidad profesional
Característica 2	Latencia ultra baja para aplicaciones en tiempo real
Característica 3	Alimentación PoE 802.3af elimina fuentes de poder adicionales
Característica 4	Video wall 8x8 con rotación de pantalla para 64 displays
Característica 5	Gestión web integrada sin instalación de software
Característica 6	Daisy chaining expande displays por puerto único