



Transpondedor AIS Clase B / Compacto y Ligero / IPX7 / Bajo Consumo / Compatible con MFD B&G, Simrad y Lowrance / Incluye NSPL500 y GPS-500

SKU: 000-13963-001    Marca: SIMRAD    Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$23,649.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El transpondedor AIS Clase B NAIS 500 constituye una solución integral para la reducción de riesgos de colisión en rutas marítimas congestionadas y puertos con alta densidad de tráfico. Su arquitectura compacta y ligera permite una instalación simplificada en espacios reducidos de embarcaciones, mientras que su encapsulado resistente al agua IPX7 garantiza operatividad continua bajo condiciones marinas adversas. El dispositivo presenta un perfil de bajo consumo energético que minimiza la carga sobre los sistemas eléctricos de la embarcación, integrándose de forma nativa con pantallas multifunción (MFD) de las marcas B&G, Simrad y Lowrance. El paquete incluye el divisor de antena NSPL500 y el receptor GPS-500, proporcionando los componentes necesarios para una implementación completa sin requerir adquisiciones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Transpondedor AIS Clase B integrado para navegación segura</li><li>Diseño compacto y ligero para instalación simplificada</li><li>Resistencia al agua IPX7 para condiciones marinas adversas</li><li>Bajo consumo de energía para mayor eficiencia operativa</li><li>Compatibilidad con sistemas MFD de B&G, Simrad y Lowrance</li><li>Incluye divisor de antena NSPL500 y receptor GPS-500</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;\*><li>Tipo: Transpondedor AIS Clase B</li><li>Función: Reducción de riesgo de colisión en rutas marítimas congestionadas</li><li>Conectividad: Múltiples conexiones para integración con sistemas de navegación</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;\*><li>Factor de forma: Compacto y ligero</li><li>Protección: Resistente al agua IPX7</li><li>Consumo energético: Bajo consumo de energía</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;\*><li>Transpondedor AIS Clase B NAIS 500</li><li>Divisor de antena NSPL500</li><li>Receptor GPS-500</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transpondedor AIS Clase B para navegación segura en rutas congestionadas |
| Característica 2 | Diseño compacto y ligero que facilita la instalación a bordo             |
| Característica 3 | Resistencia al agua IPX7 para condiciones marinas adversas               |
| Característica 4 | Bajo consumo de energía que optimiza la autonomía eléctrica              |
| Característica 5 | Compatibilidad nativa con sistemas MFD de B&G, Simrad y Lowrance         |
| Característica 6 | Incluye divisor de antena NSPL500 y receptor GPS-500 listo para instalar |