



Transporte óptico de datos para dispositivos PoE Ubiquiti Networks de exteriores

SKU: F-POE-G2 Marca: UBIQUITI Categoría: Convertidores de Medios

\$863.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> Supere las limitaciones de distancia de PoE con la nueva generación de FiberPoE. Es una solución de bajo costo para implementaciones al aire libre que requieren recorridos de larga distancia para llegar al dispositivo PoE. </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Separa los datos y el transporte de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra descargas mejorada <li style='margin-bottom: 5px;'>Transporte de datos a través de fibra óptica </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos Gigabit Ethernet (entrada y salida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de alimentación PoE y DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30 to 60° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Para exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 196.4 x 93.5 x 32.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 288 g </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuraciones de alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación en la terminal DC <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;'> </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 5px;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>Alimentación en el puerto PoE <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;'> </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 5px;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>Alimentación en el puerto DC <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño para exterior</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diversidad en la alimentación</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende conectividad PoE más allá de limitaciones de distancia de cobre
Característica 2	Transporte de datos por fibra óptica para enlaces de largo alcance
Característica 3	Tres configuraciones de alimentación: terminal DC, puerto PoE o puerto DC
Característica 4	Protección contra descargas eléctricas integrada para instalaciones exteriores
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -30 a 60 °C
Característica 6	Dos puertos Gigabit Ethernet con paso de datos continuo