



Tubería flexible (Vaina) diflex, PVC Auto-extinguible, de 10 mm, rollo de 30 m

SKU: DX-30-010    Marca: GEWISS    Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$1,890.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>  
<img style='width: 100%; max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/acordova/Charofil/gewiss-logo.jpg' alt='foto'> <img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/DX30008/80653-diflex.jpg' alt=''> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong>Diámetro interior:</strong> 10 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong>Color:</strong> Gris</li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong>Material:</strong> PVC flexible</li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong>Longitud de rollo:</strong> 30 m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong>Resistencia:</strong> 320N (33kg) x 2 Joules</li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong>Temperatura de aplicación:</strong> 5 a 60°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong>Auto-extinguible:</strong> En menos de 30 segundos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'> <strong>Accesorio de unión a tubo rígido:</strong> No disponible</li> </ul> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas)</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Característica 1 | Auto-extinción en menos de 30 segundos            |
| Característica 2 | Resistencia mecánica de 320N (33 kg)              |
| Característica 3 | Compatible con energía solar y telecomunicaciones |
| Característica 4 | Rango térmico amplio de 5 a 60°C                  |
| Característica 5 | Material PVC flexible y duradero                  |
| Característica 6 | Ideal para automatización, alarmas y control      |