



Tubería flexible (Vaina) diflex, PVC Auto-extinguible, de 20 mm, rollo de 30 m

SKU: DX-30-020 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,708.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Diámetro interior: 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;'> Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'> Material: PVC flexible <li style='margin-bottom: 5px;'> Longitud de rollo: 30 m <li style='margin-bottom: 5px;'> Resistencia: 320N (33kg) x 2 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'> Temperatura de aplicación: 5 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'> Auto-extinguible: Menos de 30 segundos </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto-extinguible en menos de 30 segundos
Característica 2	Resistencia 320N para aplicaciones exigentes
Característica 3	Compatible con energía solar y telecomunicaciones
Característica 4	Ideal para seguridad, automatización y control de acceso
Característica 5	Material PVC flexible color gris
Característica 6	Temperatura de operación 5 a 60°C