



Tuberia flexible (Vaina) light, PVC Auto-extinguible, de 16 mm, rollo de 30 m

SKU: DX-30-816 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$1,958.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de rollo: 30 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 125N (13kg) x 2 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de aplicación: 5 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible: Menos de 30 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio de unión: Solo Diflex (DX-30-016) a tubería rígida </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) </div> </div> <!-- Sección de especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 30 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 125N equivalente a 13kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible: Menos de 30 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de aplicación: 5 a 60°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de cables en instalaciones solares y eléctricas
Característica 2	Resistencia a impactos de 125N para entornos exigentes
Característica 3	Auto-extinguible en menos de 30 segundos por seguridad
Característica 4	Compatible con accesorios Diflex para transiciones a tubería rígida
Característica 5	Rango térmico amplio para diversas condiciones ambientales
Característica 6	Ideal para voz, datos, vídeo y sistemas de automatización