



Tubería flexible (Vaina) light, PVC Auto-extinguible, de 20 mm, rollo de 30 m

SKU: DX-30-820 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,494.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo de la marca --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/acordova/Charofil/gewiss-logo.jpg' alt='Logo GEWISS'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Diámetro interno: 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;*> Material: PVC flexible <li style='margin-bottom: 5px;*> Longitud de rollo: 30 m <li style='margin-bottom: 5px;*> Resistencia: 125N (13kg) x 2 Joules <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de aplicación: 5 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Auto-extinguible: En menos de 30 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*> Accesorio de unión: Diflex (DX-30-020) para tubería rígida </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) </div> </div> <!-- Características Principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro interno de 20 mm para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de rollo de 30 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia de 125N y auto-extinguible en 30 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de aplicación de 5 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con energía solar y telecomunicaciones </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro interno de 20 mm para fácil instalación
Característica 2	Longitud de rollo de 30 metros (98 pies)
Característica 3	Resistencia mecánica de 125N con impacto de 2 joules
Característica 4	Auto-extinguible en menos de 30 segundos
Característica 5	Rango de temperatura de aplicación de 5 a 60°C
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y seguridad