



Tubería flexible (Vaina) light, PVC Auto-extinguible, de 25 mm, rollo de 30 m

SKU: DX-30-825 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,890.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de rollo: 30 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 125N (13 kg) x 2 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de aplicación: 5 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible: en menos de 30 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio de unión: solo en Diflex (DX-30-025) </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno de 25 mm para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC flexible y autoextinguible en menos de 30 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de rollo de 30 metros para grandes proyectos <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de 125N (13 kg) x 2 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación en temperaturas de 5 a 60°C </div> <!-- Separador --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoextinguible en menos de 30 segundos
Característica 2	Resistencia al impacto de 125N (13 kg) x 2 J
Característica 3	Compatible con accesorios Diflex DX-30-025
Característica 4	Ideal para energía solar y telecomunicaciones
Característica 5	Funcionamiento de 5°C a 60°C
Característica 6	PVC flexible para instalación sencilla