



Tubo conduit 1 1/2" Pared Delgada(38mm) X 3, galvanizado etiqueta verde, calibre 16

SKU: JU-PD-112-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$418.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'> La tubería conduit Pared Delgada, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pared Delgada (Etiqueta Verde), sin cople, sin rosca <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1-1/2' (38 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 4.95 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 44.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 41.3 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas importantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se venden sueltos los tubos de 3 metros cada uno. </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared de 1.52 mm para reducir peso total de instalación
Característica 2	Diámetro interno de 41.3 mm compatible con cables de gran sección
Característica 3	Longitud de 3 metros que minimiza uniones y acelera montaje
Característica 4	Calibre 16 con resistencia estructural para protección mecánica
Característica 5	Diseño sin cople ni rosca que permite adaptaciones flexibles en campo
Característica 6	Galvanizado para durabilidad en ambientes interiores controlados