Tubo conduit 1 1/4" Pared Delgada (32mm) X 3 metros, galvanizado etiqueta verde, calibre 16.

SKU: JU-PD-114-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

$357.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> La tubería conduit Pared Delgada, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros.   Características técnicas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pared Delgada (Etiqueta Verde), sin cople, sin rosca <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1-1/4' (32 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 4.38 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 38.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 41.3 mm   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> Nota 1: Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas.   Nota 2: Se venden sueltos los tubos de 3 metros cada uno.   <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Espesor de pared 1.52 mm para instalaciones ligeras de cableado eléctrico**
Característica 2	**Diámetro interno 38.2 mm que facilita el paso de conductores sin obstrucción**
Característica 3	**Peso unitario 4.38 kg por tubo para manejo y transporte eficiente en obra**
Característica 4	**Identificación por etiqueta verde que agiliza la clasificación de pared delgada en almacén**
Característica 5	**Compatible con instalaciones aparentes y ocultas en plafones o falso piso**
Característica 6	**Uso recomendado en interiores de hospitales, industrias y cuartos de cómputo**