



Tubo conduit 1 1/4" Pared Gruesa (32mm) x 3 metros, etiqueta amarilla, calibre 14 .

SKU: JU-PG-114-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$519.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 16px; margin: 15px 0; color: inherit;'> La tubería conduit Pared Gruesa, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pared Gruesa (Etiqueta Amarilla), con rosca y 1 cople <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1-1/4' (32 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 5.63 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 1.90 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 40.50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 36.70 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: 1 cople </div> <!-- Sección de notas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 1: Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 2: Unidad de venta: 1 tubo de 3 metros cada uno. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección reforzada con pared gruesa de 1.90 mm para cableado crítico
Característica 2	Conexión segura mediante cople integrado con rosca
Característica 3	Compatible con instalación aparente y oculta en plafones o falso piso
Característica 4	Diámetro interno 36.70 mm para paso eficiente de conductores eléctricos
Característica 5	Aplicación en hospitales, industria, centros de datos y tableros de aislamiento
Característica 6	Restricción ambiental: uso interior con humedad relativa menor al 40%