



Tubo conduit 1" Pared Gruesa (25mm) x 3 metros, galvanizado, etiqueta amarilla calibre 14 (Incluye 1 cople).

SKU: JU-PG-100-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$394.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>La tubería conduit Pared Gruesa, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente recomendado en lugares donde existen vibraciones. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros.</p> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Pared Gruesa (Etiqueta Amarilla), con cople, sin rosca. <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro: 1" (25 mm) <li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 3 m <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso unitario: 4.51 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre: 14 <li style='margin-bottom: 8px;'>Espesor de pared: 1.90 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro externo: 32 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro interno: 28.20 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye 1 cople y 1 tapón plástico. </div> <!-- Sección de notas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas. <li style='margin-bottom: 8px;'>Se venden sueltos los tubos de 3 metros cada uno. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibre 14 con espesor de pared 1.90 mm para alta resistencia mecánica
Característica 2	Cople y tapón plástico incluidos para instalación inmediata
Característica 3	Compatible con cableado aparente y oculto en entornos con vibraciones
Característica 4	Diámetro interno 28.20 mm optimizado para pasaje de cables
Característica 5	Construcción galvanizada para protección contra corrosión en interiores
Característica 6	Diseño sin rosca para acoplamiento rápido con conectores estándar