



Tubo Conduit 1/2" Pared Delgada (13mm) x 3m, Galvanizado Etiqueta Verde, Calibre 19.

SKU: JU-PD-12-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$126.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 15px 0;*>La tubería conduit Pared Delgada, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros.</p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Pared Delgada (Etiqueta Verde), sin cople, sin rosca <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor de pared: 1.06 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo: 18 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro interno: 15.9 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas <li style='margin-bottom: 5px;*>Se venden sueltos los tubos de 3 metros cada uno </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Diámetro: 1/2" (13 mm)</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Longitud: 3 m</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Peso unitario: 1.35 Kg</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Calibre: 19</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Espesor de pared: 1.06 mm</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Diámetro externo: 18 mm</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Diámetro interno: 15.9 mm</p> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen del producto</h3> src='https://downloads.intercomcdn.com/i/o/111832221/7adca2731465e31529deb865/2019-03-21.png' alt=''> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared delgada calibre 19 con espesor 1.06 mm para instalaciones ligeras
Característica 2	Diámetro interno 15.9 mm compatible con cableado eléctrico estándar
Característica 3	Diseño sin rosca que acelera el montaje y reduce tiempos de instalación
Característica 4	Peso 1.35 kg por tubo que facilita transporte y manipulación en obra
Característica 5	Compatible con instalaciones aparentes y ocultas en plafones o falso piso
Característica 6	Restricción de humedad relativa menor al 40% para preservar integridad metálica