



Tubo conduit 1/2" Pared Gruesa (13mm) x 3 metros , galvanizado, etiqueta amarilla, calibre 16 (Incluye 1 cople).

SKU: JU-PG-12-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$228.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'> La tubería conduit Pared Gruesa, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente recomendado en lugares donde existen vibraciones. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pared Gruesa (Etiqueta Amarilla), con rosca y 1 cople <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1/2" (13 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 2.23 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 20.50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 17.50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: 1 cople y 1 tapón plástico </div> <!-- Sección de notas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de venta: 1 tubo de 3 metros cada uno. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared gruesa con etiqueta amarilla para alta resistencia mecánica
Característica 2	Rosca integrada para conexión segura entre tramos
Característica 3	Incluye cople y tapón plástico para sellado inmediato
Característica 4	Compatible con instalaciones aparentes y ocultas en entornos con vibraciones
Característica 5	Peso de 2.23 kg para manipulación y transporte eficiente
Característica 6	Espesor de pared 1.52 mm para protección superior del cableado