



Tubo conduit 3/4" Pared Gruesa (19mm) x 3 metros, galvanizado, etiqueta amarilla calibre 16 (Incluye 1 cople).

SKU: JU-PG-34-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$257.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0; padding: 0;'> La tubería conduit Pared Gruesa, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente recomendado en lugares donde existen vibraciones. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros. </p> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pared Gruesa (Etiqueta Amarilla), con rosca y 1 cople. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 3/4" (19 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 2.8 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 25.40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 22.40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 1 cople y 1 tapón plástico. </div> <!-- Sección de notas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de venta: 1 tubo de 3 metros cada uno. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca y cople incluidos para instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 2	Espesor de pared 1.52 mm para protección mecánica en ambientes con vibraciones
Característica 3	Peso 2.8 kg por tubo facilita manejo y montaje en altura
Característica 4	Tapón plástico incluido para proteger cableado durante instalación
Característica 5	Diseñado para hospitales, industrias y cuartos de cómputo con alta exigencia
Característica 6	Compatible con instalaciones aparentes y ocultas de cableado eléctrico