

Tubo Conduit Cédula 40 / 1" (27 mm) / Acero Galvanizado / 3.20 m (10.5 ft) / Rosca NPSM sin Cople / Norma NMX-J-534-ANCE-2016

SKU: JUC40100TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

Garantía: 3 años

$1,371.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubería conduit tipo cédula 40 diseñada para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones ocultas y visibles. Fabricada en acero al carbón galvanizado con recubrimiento interno anticorrosivo, proporciona protección mecánica superior para conductores eléctricos en entornos industriales, comerciales e institucionales. Los extremos con rosca comercial NPSM permiten acoplamiento directo sin necesidad de cople, optimizando tiempos de instalación y reduciendo componentes en trayectorias de cableado. Su espesor nominal de 3.20 mm garantiza resistencia estructural para instalaciones empotradas en concreto, paredes o montaje superficial en aplicaciones críticas como hospitales, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento.

Características Generales
• Tipo: Cédula 40 (etiqueta naranja), con rosca sin cople
• Diámetro nominal: 1' (27 mm)
• Longitud: 3.20 m (10.5 ft)
• Material: Acero al carbón galvanizado con recubrimiento interno anticorrosivo
• Espesor nominal: 3.20 mm (0.126')
• Diámetro exterior: 33.401 mm (1.315')
• Número de hilos por pulgada: 11.5
• Longitud efectiva de rosca: 24.90 mm
• Rosca comercial: NPSM
• Peso unitario: 6.94 kg
• Norma: NMX-J-534-ANCE-2016 para uso industrial

Desempeño Mecánico
Tipo: Cédula 40 (alta resistencia mecánica)
Espesor nominal: 3.20 mm
Rosca: NPSM, 11.5 hilos/pulgada
Longitud efectiva de rosca: 24.90 mm
Configuración: Sin cople (acoplamiento directo)

Físicas y Eléctricas
Diámetro nominal: 1' (27 mm)
Diámetro exterior: 33.401 mm (1.315')
Longitud: 3.20 m (10.5 ft)
Peso unitario: 6.94 kg
Material: Acero al carbón galvanizado con recubrimiento interno anticorrosivo

Normativa y Aplicaciones
Norma: NMX-J-534-ANCE-2016
Uso: Industrial certificado
Instalaciones ocultas: Empotrado en concreto o paredes
Instalaciones visibles: Montaje superficial
Entornos típicos: Hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección anticorrosiva interna para instalaciones en ambientes húmedos o empotrados en concreto**
Característica 2	**Rosca comercial NPSM de 11.5 hilos por pulgada para acoplamiento directo sin cople**
Característica 3	**Espesor nominal 3.20 mm que soporta presión mecánica en tráfico de cables pesados**
Característica 4	**Longitud estándar 3.20 m que reduce uniones y puntos de fallo en trayectorias largas**
Característica 5	**Conformidad con norma NMX-J-534-ANCE-2016 para uso industrial certificado**
Característica 6	**Aplicación en hospitales, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento eléctrico**