



Tubo Conduit Cédula 40 de 1 1/4" (35 mm).

SKU: ATC40-114-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$592.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;*> Esta tubería está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales o domésticas. En instalaciones eléctricas de sistemas subterráneos, ahogados en concreto o directamente enterrados, o en sistemas expuestos a la intemperie para alojar y proteger los cables que conducen la energía eléctrica, para su uso en centros comerciales, naves industriales, etc. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;*> La tubería conduit cédula 40 es elaborada mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;*> La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción. Su sistema de unión cementar, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia y un sello hermético. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;*> Esta tubería cumple plenamente con la norma de especificación UL 651, como lo avala su certificación para instalaciones eléctricas que trabajan a una temperatura máxima de 60 °C. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;*> El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Nominal: 1 1/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro exterior promedio: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínimo: 41.86 mm (1.65') <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo: 42.47 mm (1.67') <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor mínimo de pared: 3.56 mm (0.14') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de entrada casquillo: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínimo: 42.30 mm (1.66') <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo: 42.90 mm (1.69') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de terminal casquillo: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínimo: 41.73 mm (1.64') <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo: 42.34 mm (1.67') <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud mínima de casquillo: 23.83 mm (0.94') </div> <!-- Nota sobre longitud --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*> NOTA: La longitud de las tuberías, en ambos tipos es de 3,000 mm +/- 0.5% (15 mm). </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción segura de cables eléctricos en instalaciones subterráneas
Característica 2	Unión cementar con sello hermético integrado para instalación rápida
Característica 3	Resistencia a intemperie para sistemas expuestos exteriormente
Característica 4	Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico confiable
Característica 5	PVC rígido sin plastificante según norma NMX-E-031
Característica 6	Autoextingüible para mayor seguridad en centros comerciales e industriales