



Tubo Conduit Cédula 40 de 1" (27 mm).

SKU: ATC40-1-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$185.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> Esta tubería está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales o domésticas. En instalaciones eléctricas de sistemas subterráneos, ahogados en concreto o directamente enterrados, o en sistemas expuestos a la intemperie para alojar y proteger los cables que conducen la energía eléctrica, para su uso en centros comerciales, naves industriales, etc. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit cédula 40 es elaborada mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción. Su sistema de unión cementar, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia y un sello hermético. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> Esta tubería cumple plenamente con la norma de especificación UL 651, como lo avala su certificación para instalaciones eléctricas que trabajan a una temperatura máxima de 60 °C. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto. </p></div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro Nominal: 1" (27 mm) <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro exterior promedio: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo: 33.15 mm (1.30') <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo: 33.66 mm (1.32') <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro de entrada casquillo: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo: 33.02 mm (1.30') <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo: 33.53 mm (1.32') <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro de terminal casquillo: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo: 33.02 mm (1.30') <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo: 33.53 mm (1.32') <li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud mínima de casquillo: 22.22 mm (0.87 in) <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> NOTA: La longitud de las tuberías, en ambos tipos es de 3,000 mm ± 0.5% (15 mm). </p></div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Celda 12454 según NMX-E-031 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Unión cementada hermética que previene ingreso de humedad y gases
Característica 3	Certificación UL 651 para cumplimiento de seguridad eléctrica
Característica 4	Rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eléctrico confiable
Característica 5	Resistencia a intemperie, concreto y entierro directo sin degradación
Característica 6	PVC sin plastificante que mantiene propiedades estructurales a largo plazo