



Tubo Conduit Cédula 40 de 1/2" (16 mm).

SKU: ATC40-12-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$90.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Esta tubería está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales o domésticas. En instalaciones eléctricas de sistemas subterráneos, ahogados en concreto o directamente enterrados, o en sistemas expuestos a la intemperie para alojar y proteger los cables que conducen la energía eléctrica, para su uso en centros comerciales, naves industriales, etc.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La tubería conduit cédula 40 es elaborada mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción. Su sistema de unión cementar, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia y un sello hermético.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Esta tubería cumple plenamente con la norma de especificación UL 651, como lo avala su certificación para instalaciones eléctricas que trabajan a una temperatura máxima de 60 °C.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto extinguable <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Nominal: 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro exterior promedio: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínimo: 21.13 mm (0.83') <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo: 21.13 mm (0.83') <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor mínimo de pared: 2.77 mm (0.11') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de entrada casquillo: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínimo: 21.44 mm (0.84') <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo: 21.84 mm (0.86') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de terminal casquillo: <ul style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínimo: 21.03 mm (0.83') <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo: 21.44 mm (0.84') <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud mínima de casquillo: 16.56 mm (0.65 in) <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>NOTA: La longitud de las tuberías, en ambos tipos es de 3,000 mm ± 0.5% (15 mm).</p> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cables en instalaciones subterráneas y enterradas
Característica 2	Resistencia a intemperie para sistemas expuestos
Característica 3	Unión cementable con sello hermético integrado
Característica 4	Celda de clasificación 12454 según NMX-E-031
Característica 5	Compatible con centros comerciales y naves industriales
Característica 6	PVC sin plastificante para mayor durabilidad estructural