



Tubo Conduit Cédula 40 de 2" (53 mm) / Sin Cople.

SKU: JUC40-200-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$2,242.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La tubería conduit Cedula 40, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto en instalaciones ocultas, ya sea empotrados en concreto o paredes como en instalaciones visibles o en la industria. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cedula 40 (Etiqueta Naranja), con rosca sin cople <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 2" (53 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3.20 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 15.06 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor nominal: 3.7 mm (0.146') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 60.325 mm (2.375') <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de Hilos por pulgada: 11.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud efectiva de rosca: 26.20 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca: Comercial NPSM 'Rosca Recta' <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbón galvanizado por inmersión en caliente en el exterior y con un recubrimiento interno de pintura tipo esmalte para una mayor resistencia a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cople: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de tapón: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NMX-J-534-ANCE-2016 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de venta: 1 tubo de 3.2 metros cada uno </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cableado en instalaciones ocultas y visibles
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Recubrimiento interno de esmalte que protege el cableado durante instalación
Característica 4	Rosca recta NPSM de 11.5 hilos por pulgada para acoplamiento mecánico seguro
Característica 5	Espesor nominal 3.7 mm para soportar condiciones industriales exigentes
Característica 6	Cumple norma NMX-J-534-ANCE-2016 para instalaciones eléctricas en México