



Tubo Conduit Cédula 40 de 2" (53 mm).

SKU: ATC40-2-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$416.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> Esta tubería está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales o domésticas. En instalaciones eléctricas de sistemas subterráneos, ahogados en concreto o directamente enterrados, o en sistemas expuestos a la intemperie para alojar y proteger los cables que conducen la energía eléctrica, para su uso en centros comerciales, naves industriales, etc. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit cédula 40 es elaborada mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción. Su sistema de unión cementar, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia y un sello hermético. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> Esta tubería cumple plenamente con la norma de especificación UL 651, como lo avala su certificación para instalaciones eléctricas que trabajan a una temperatura máxima de 60 °C. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto. </p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Nominal: 2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior promedio: <li style='margin-bottom: 10px;'>Mínimo: 60.02 mm (2.36') <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo: 60.63 mm (2.39') <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor mínimo de pared: 3.91 mm (0.15') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de entrada casquillo: <li style='margin-bottom: 10px;'>Mínimo: 60.48 mm (2.38') <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo: 61.09 mm (2.40') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de terminal casquillo: <li style='margin-bottom: 10px;'>Mínimo: 59.87 mm (2.36') <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo: 60.48 mm (2.38') <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud mínima de casquillo: 28.58 mm (1.12 in) </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <p style='margin: 0;'>NOTA: La longitud de las tuberías, en ambos tipos es de 3,000 mm +/- 0.5% (15 mm). </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico con rigidez dieléctrica certificada
Característica 2	Conexión hermética con casquillo termoformado y cople PVC
Característica 3	Resistente a concreto, entierro directo y exposición climática
Característica 4	Celda 12454 conforme a norma NMX-E-031 para alta durabilidad
Característica 5	Aplicación en centros comerciales e instalaciones industriales
Característica 6	Cumplimiento UL 651 para seguridad eléctrica verificada