



Tubo Conduit Cédula 40 de 3" (78 mm).

SKU: ATC403TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$547.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;*>Esta tubería está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales o domésticas. En instalaciones eléctricas de sistemas subterráneos, ahogados en concreto o directamente enterrados, o en sistemas expuestos a la intemperie para alojar y proteger los cables que conducen la energía eléctrica, para su uso en centros comerciales, naves industriales, etc.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;*>La tubería conduit cédula 40 es elaborada mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;*>La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado que facilita su inserción. Su sistema de unión cementar forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia y un sello hermético.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;*>Esta tubería cumple plenamente con la norma de especificación UL 651, como lo avala su certificación para instalaciones eléctricas que trabajan a una temperatura máxima de 60 °C.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;*>El cumplimiento de todo lo antes mencionado garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.</p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 14px; list-style-type: circle;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínimo: 88.52 mm (3.48') <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo: 89.29 mm (3.51') <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor mínimo de pared: 5.49 mm (0.22') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Nominal: 3' <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro exterior promedio: <li style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 14px; list-style-type: circle;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínimo: 88.90 mm (3.50') <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo: 89.66 mm (3.53') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de terminal casquillo: <li style='padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 14px; list-style-type: circle;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínimo: 88.32 mm (3.48') <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo: 89.08 mm (3.51') <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud mínima de casquillo: 40.49 mm (1.59 in) </div> </div> <!-- Nota final --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;*>Nota: La longitud de las tuberías, en ambos tipos es de 3,000 mm ± 0.5% (15 mm).</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección hermética de cables en entornos subterráneos y expuestos
Característica 2	PVC rígido sin plastificante resistente a degradación química
Característica 3	Casquillo termoformado integrado para instalación sin cople adicional
Característica 4	Cumplimiento normativo UL 651 para infraestructura eléctrica industrial
Característica 5	Compatible con concreto ahogado y enterrado directo
Característica 6	Celda de clasificación 12454 según NMX-E-031 para alta durabilidad