



Tubo Conduit Cédula 40 de 3/4" (21 mm) / Sin Cople.

SKU: JUC40-34-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$858.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 0;'> La tubería conduit Cédula 40 se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto en instalaciones ocultas, ya sea empotradas en concreto o paredes como en instalaciones visibles o en la industria. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cédula 40 (Etiqueta Naranja), con rosca sin cople <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 3/4" (21 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3.20 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso unitario: 4.76 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor nominal: 2.71 mm (0.107") <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 26.67 mm (1.05") <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de Hilos por pulgada: 14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud efectiva de rosca: 20.10 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Extremos: Rosca comercial NPSM 'Rosca Recta' <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbón galvanizado por inmersión en caliente en el exterior y con un recubrimiento interno de pintura tipo esmalte para una mayor resistencia a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de tapón: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NMX-J-534-ANCE-2016 </div> <!-- Sección de notas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye: Cople <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación: Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de venta: 1 tubo de 3.2 metros cada uno </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento anticorrosivo interno en esmalte para mayor vida útil
Característica 2	Acero al carbón galvanizado por inmersión en caliente en exterior
Característica 3	Rosca recta NPSM de 14 hilos por pulgada para acoplamiento mecánico preciso
Característica 4	Espesor de pared 2.71 mm para protección mecánica en instalaciones empotradas
Característica 5	Compatible con instalaciones ocultas en concreto y aplicaciones industriales visibles
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX-J-534-ANCE-2016 para infraestructura eléctrica