



Tubo Conduit Pared Gruesa / Acero Galvanizado / 1 1/2" x 3 m (9.8 ft) / Inmersión en Caliente / NMX-J-535-ANCE / Etiqueta Amarilla

SKU: KIMC-112 Marca: KOBREX Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$649.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubo conduit de pared gruesa fabricado en acero con recubrimiento de zinc aplicado por inmersión en caliente en superficie interior y exterior, conforme a la norma NMX-J-535-ANCE. Diseñado para instalaciones eléctricas visibles u ocultas en entornos industrial, infraestructura y edificaciones. Su acabado liso, sin ampollas, escamas ni incrustaciones, asegura la integridad del aislamiento de los conductores durante el enhebrado. La rosca cónica permite conexiones mecánicamente seguras, mientras que la resistencia a intemperie, luz solar y calor garantiza durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Cada pieza incluye etiqueta individual amarilla para identificación y trazabilidad.

Características Generales

Tubo conduit de pared gruesa de acero galvanizado
Diámetro: 1 1/2"
Longitud: 3 m (9.8 ft)
Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente interior y exterior
Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones
Resistente a la intemperie, luz solar y altas temperaturas
Excelente adherencia de zinc para protección contra oxidación
Interior liso para excelente deslizamiento de conductores eléctricos
Libre de filos cortantes que dañen aislamiento eléctrico
Rosca cónica
Etiqueta amarilla individual por tubo

Norma: NMX-J-535-ANCE
Desempeño y Normativa
Norma: NMX-J-535-ANCE
Resistencia a intemperie, luz solar y calor
Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc

Especificaciones Físicas
Material: Acero galvanizado
Diámetro: 1 1/2"
Longitud: 3 m (9.8 ft)
Recubrimiento: Zinc por inmersión en caliente interior y exterior
Acabado: Liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones
Rosca: Cónica
Etiqueta: Amarilla individual por tubo

Aplicaciones
Instalaciones eléctricas visibles u ocultas
Uso industrial
Infraestructura
Edificaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de zinc interior y exterior por inmersión en caliente
Característica 2	Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 3	Interior liso para deslizamiento eficiente de conductores
Característica 4	Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
Característica 5	Libre de filos cortantes que protegen aislamiento eléctrico
Característica 6	Rosca cónica para instalación segura en conexiones