



Tubo Conduit PVC Ligero de 1 1/2" (38 mm) de 3 m.

SKU: ATUL112TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$144.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Exterior: 44 - 44.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor de Pared: 1.5 - 1.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de entrada casquillo: 44.6 - 45.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro terminal de casquillo: 44.1 - 44.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud Casquillo: 27.8 mm <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Nota: La longitud de las tubería es de 3 000 mm ± 0.5% (15 mm)</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión directa con casquillo termoformado integrado sin accesorios adicionales
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para protección de cables eléctricos activos
Característica 3	Cumplimiento NMX-E-012-SCFI para instalaciones eléctricas seguras
Característica 4	Dimensiones precisas con tolerancia de 15 mm para ajuste exacto en obra
Característica 5	PVC sin plastificante resistente a la degradación por concreto
Característica 6	Compatible con instalaciones eléctricas, de voz, datos e industriales