



Tubo Conduit PVC Ligero de 3/4" (19 mm) de 3 m.

SKU: ATUL-34-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$49.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid -->

<div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"> La tubería conduit tipo ligero está diseñada para la conducción de cables eléctricos en instalaciones eléctricas industriales, domésticas, de voz y datos en casas habitación y comercios. Ideal para obras donde será cubierta por concreto. </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"> Fabricada con compuesto de Policloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 según NMX-E-031. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente. </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"> Su unión se realiza mediante casquillo termoformado integrado al tubo o mediante cople de PVC inyectado para facilitar su inserción. </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;"> El cumplimiento de estas especificaciones garantiza su correcto funcionamiento y vida útil. Cumple con altos estándares de seguridad y ofrece rigidez dieléctrica, actuando como buen aislante eléctrico para evitar cortocircuitos y fugas de potencial. </p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro Exterior: 23.3 - 23.5 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Espesor de Pared: 1 - 1.2 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de entrada casquillo: 23.6 - 24 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro terminal de casquillo: 23.3 -23.7 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud Casquillo: 18.3 mm <p style="margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> Nota: La longitud de la tubería es de 3000 mm ± 0.5% (15 mm) </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación directa en concreto sin protección adicional
Característica 2	Unión hermética mediante casquillo termoformado integrado
Característica 3	Aislante eléctrico con alta rigidez dieléctrica
Característica 4	Compatible con cables de energía, voz y datos
Característica 5	Material PVC rígido sin plastificante celda 12454
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX-E-012-SCFI vigente