



Tubo Conduit Rígido de Aluminio 13 x 3050 mm (1/2" x 10').

SKU: TAL13R Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$346.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aleación Aluminio 6063 sin costura<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro 12.7 mm (1/2")<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud 3.05 m (10') con cople y protector de plástico<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso por pieza 1.34 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares UL-6A, ANSI C80.5</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Dimensionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro exterior 27.17 mm (1.07")<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud estándar 39.69 mm (1 9/16")<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso por 100 piezas 2.77 kg (6.10 lb)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Mecánicas</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Resistencia a la corrosión</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conductividad eléctrica</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Instalaciones industriales</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Sistemas de distribución de cables</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Entornos con exposición a humedad</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos de Embalaje</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Piezas por caja: 384</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Piezas por paquete: 384</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: inherit;*><p style='margin-bottom: 15px;*>NOTA: La tubería a por sí sola no hace el trabajo; requiere de un ecosistema de accesorios certificados para la Clase y División correspondiente.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio 6063 sin costura para alta resistencia mecánica
Característica 2	Cumplimiento UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones certificadas
Característica 3	Resistencia a corrosión en ambientes húmedos industriales
Característica 4	Conductividad eléctrica para protección de sistemas de cableado
Característica 5	Protector plástico integrado en cada pieza de 3.05 m
Característica 6	Tratamiento térmico T1/T5 para estabilidad estructural