



Tubo conduit rígido de aluminio 19.0 x 3050 mm (3/4" x 10').

SKU: TAL-19-R Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$465.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales --> Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en Aluminio 6063, sin costura<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 19 mm (3/4')<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.78 kg por pieza<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3.05 m por tubo<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con: UL-6A, ANSI C80.5</div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 26.67 mm (1.050')<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior: 20.92 mm (0.824')<li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared: 2.870 mm (0.113')<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud sin cople: 3.030 m (9' 11 1/4')<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.78 kg (3.916 lb)</div></div><!-- Sección de embalaje y presentación --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Embalaje y Presentación</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud por tubo: 3.05 m (10')<li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios incluidos: Cople y protector de plástico<li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas por atado: 15 unidades</div></div><!-- Sección de estándares de calidad --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares de Calidad</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Underwriters Laboratories UL-6A<li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI C80.5</div></div></div><div><p>NOTA: La tubería por sí sola no hace el trabajo; requiere de un ecosistema de accesorios certificados para la Clase y División correspondiente.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación en aluminio 6063 sin costura para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Cople y protector de plástico incluidos para instalación inmediata
Característica 3	Peso reducido de 1.78 kg por pieza que facilita el manejo en altura
Característica 4	Espesor de pared 2.870 mm que asegura integridad mecánica en trayectorias complejas
Característica 5	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas conforme a código
Característica 6	Presentación en atados de 15 unidades para optimización de inventario de proyecto