



Tube Conduit rígido de aluminio de 1” (25.4 mm) con recuubrimiento de PVC de 3.05 m con cople.

SKU: TAL-25-PC Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$3,798.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A prueba de ambientes corrosivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrece la protección más efectiva contra la corrosión provocada por ambientes altamente corrosivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con recubrimiento uniforme de PVC (Cloruro de polivinilo). <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de PVC: 40 mils mínimo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uretano Purpura: 2 mils mínimo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de Uretano transparente o púrpura en la rosca incluyendo un protector de plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación de aluminio 6063, sin costura, T1, T5. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada tubo se surte en longitud de 3.05m (10'). <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para: rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos, etc. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida: 25.4 mm (1') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior recubierto: 35.43 mm (1.395') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interior: 26.86 mm (1.057') <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de pared recubierto: 4.27 mm (0.167') <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud sin cople: 3.025 m (9' 11) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por pieza: 3.23 kg </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior contra ambientes altamente corrosivos
Característica 2	Recubrimiento PVC uniforme de 40 mils mínimo
Característica 3	Aleación aluminio 6063 sin costura para máxima durabilidad
Característica 4	Uretano púrpura de 2 mils en rosca con protector plástico
Característica 5	Diseño industrial certificado para rastros, refinerías y plantas químicas
Característica 6	Longitud estándar de 3.05 m (10 ft) para instalación eficiente