



Tubo Conduit rígido de aluminio de 1/2” (12.7 mm) con recubrimiento de PVC de 3.05 m con cople.

SKU: TAL-13-PC Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$2,831.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

A prueba de ambientes corrosivos.

Ofrece la protección más efectiva contra la corrosión provocada por ambientes altamente corrosivos.

Cuenta con recubrimiento uniforme de PVC (Cloruro de polivinilo).

Recubrimiento de PVC: 40 mils mínimo.

Uretano Purpura: 2 mils mínimo.

Recubrimiento de Uretano transparente o púrpura en la rosca incluyendo un protector de plástico.

Aleación de aluminio 6063, sin costura, T1, T5.

Cada tubo se surte en longitud de 3.05m (10').

Ideal para: rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos, etc.

Especificaciones

Medida: 12.7 mm (1/2')

Diámetro exterior recubierto: 23.37 mm (0.920')

Diámetro interior: 15.88 mm (0.625')

Espesor de pared recubierto: 3.71 mm (0.146')

Longitud sin cople: 3.03 m (9' 11-1/4')

Peso por pieza: 1.64 kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior en ambientes altamente corrosivos como rastros y refinerías
Característica 2	Recubrimiento PVC uniforme de 40 mils mínimo para máxima durabilidad
Característica 3	Uretano púrpura en rosca con protector plástico contra corrosión localizada
Característica 4	Aleación aluminio 6063 sin costura T5 para alta resistencia estructural
Característica 5	Longitud estándar de 3.05 m (10 ft) facilita instalaciones industriales
Característica 6	Compatible con aplicaciones en plantas químicas y procesadoras de alimentos