



Tubo conduit rígido de aluminio de 25.4 x 3050 mm (1" x 10').

SKU: TAL-25-R Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$704.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Aluminio 6063, sin costura

Medida nominal: 25.4 mm (1.049")

Diámetro exterior: 33.40 mm (1.315")

Diámetro interior: 26.64 mm (1.049")

Espesor de la pared: 3.378 mm (0.133")

Peso por pieza: 2.66 kg (5.852 lb)

Longitud sin cople: 3.025 m (9.941')

Cada tubo se surte en longitud de 3.05 m (10')

Con cople y un protector de plástico con el color de la identificación del tubo

Cumple especificaciones de: Underwriters Laboratories UL-6A, ANSI C80.5

Ventajas del Tubo Conduit Rígido de Aluminio

Resistente a la corrosión

El tubo de aluminio es resistente a los ambientes corrosivos, industriales y atmosféricos, que atacan normalmente tuberías metálicas de otro tipo. Bajo estas condiciones, el aluminio no requiere pintura, ni ser reemplazado, lo que resulta un considerable ahorro en el costo de mantenimiento.

Excelente apariencia

El aluminio no se mancha o decolora.

Antiestático

El aluminio no genera electricidad estática, eliminando el peligro en atmósferas explosivas.

No magnético

El aluminio no es magnético, reduce la pérdida de potencia por caída de voltaje, resultando un ahorro de energía a lo largo de la vida útil de la instalación.

Interior terso

Su acabado interior es fino, liso y sin costura. No causa daño al forro del cable y permite el deslizamiento fácil del cableado.

Fácil instalación

El tubo de aluminio puede ser fácilmente cortado, doblado o roscado, y no requiere herramientas o equipo especial para su instalación.

NOTA: La tubería es para soldar; sola no hace el trabajo; requiere de un ecosistema de accesorios certificados para la Clase y División correspondiente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ligero de 2.66 kg por pieza para manejo sencillo en instalaciones
Característica 2	Resistente a ambientes corrosivos industriales sin recubrimientos adicionales
Característica 3	Interior terso que facilita el deslizamiento de cables durante instalación
Característica 4	Aluminio 6063 sin costura para alta resistencia estructural
Característica 5	Cople integrado y protector codificado por color para identificación rápida
Característica 6	Cumplimiento UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas normativas