



Tubo Conduit rígido de aluminio de 3/4” (19 mm) con recubrimiento de PVC de 3.05 m con cople.

SKU: TAL-19-PC Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$3,340.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características

A prueba de ambientes corrosivos.

Ofrece la protección más efectiva contra la corrosión provocada por ambientes altamente corrosivos.

Cuenta con recubrimiento uniforme de PVC (Cloruro de polivinilo).

Recubrimiento de PVC: 40 mils mínimo.

Uretano Púrpura: 2 mils mínimo.

Recubrimiento de Uretano transparente o púrpura en la rosca incluyendo un protector de plástico.

Aleación de aluminio 6063, sin costura, T1, T5.

Cada tubo se surte en longitud de 3.05m (10').

Ideal para: rastros, refinerías de petróleo, plantas químicas, procesadoras de alimentos, etc.

Especificaciones

Medida: 19 mm (3/4")

Diámetro exterior recubierto: 28.70 mm (1.130")

Diámetro interior: 21.12 mm (0.831")

Espesor de pared recubierto: 3.79 mm (0.149")

Longitud sin cople: 3.03 m (9' 11-1/4")

Peso por pieza: 2.14 kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior en ambientes altamente corrosivos como rastros y refinerías
Característica 2	Recubrimiento PVC de 40 mils con uretano púrpura de 2 mils en rosca
Característica 3	Aluminio 6063 sin costuras para máxima resistencia estructural
Característica 4	Rosca protegida con cubierta de plástico para instalación limpia
Característica 5	Espesor de pared 3.79 mm (0.149") para alta durabilidad mecánica
Característica 6	Longitud estándar 3.05 m (10 ft) para optimizar tiempos de instalación