



Tubo de Extensión para Montaje Colgante / Aluminio Fundido / 400 mm (1.3 ft) / Interior/Exterior / Rosca 1-1/2 PS11

SKU: HA30PME02 Marca: HONEYWELL Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,465.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El tubo de extensión para montaje colgante está diseñado para instalaciones de cámaras IP de la Serie 60 en ambientes interiores y exteriores. Fabricado en aluminio fundido con acabado blanco RAL 9003, permite extender la distancia de suspensión desde el techo u otra superficie elevada, manteniendo el cableado protegido y oculto. Se integra con la base de montaje HA30PMB01 y la tapa HA60PCMZ para conformar un conjunto de suspensión completo. Su rosca estandarizada de 1-1/2 PS11 y la entrada de cable con prensacable de 3/4 de pulgada facilitan una instalación segura y organizada en proyectos de videovigilancia profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo de extensión para montaje colgante (pendant)Compatible con cámara Serie 60 Honeywell HC60WM20R1Rosca 1-1/2 PS11Entrada de cable con prensacable de 3/4 de pulgadaConstrucción de aluminio fundidoAcabado blanco RAL 9003Uso en interior o exteriorLongitud: 400 mm (15.75 in)Diámetro: 50.8 mm (2 in)Peso: 0.9 kgRequiere base HA30PMB01 y tapa HA60PCMZ para instalación completa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Tubo de extensión para montaje colganteCompatibilidad: Cámara Serie 60 HC60WM20R1Aplicación: Interior y exteriorFunción: Extensión de suspensión con protección de cableado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio fundidoAcabado: Blanco RAL 9003Longitud: 400 mm (15.75 in)Diámetro: 50.8 mm (2 in)Peso: 0.9 kgRosca: 1-1/2 PS11Entrada de cable: Prensacable de 3/4 de pulgada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tubo de extensión HA30PME02Nota: Requiere base HA30PMB01 y tapa HA60PCMZ (no incluidas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cámara Serie 60 HC60WM20R1 para integración directa
Característica 2	Rosca 1-1/2 PS11 con prensacable de 3/4 pulgada para protección del cableado
Característica 3	Construcción en aluminio fundido con acabado blanco RAL 9003 resistente a la intemperie
Característica 4	Extensión de 400 mm (1.3 ft) que eleva la cámara sin dejar cableado expuesto
Característica 5	Diseñado para combinarse con base HA30PMB01 y tapa HA60PCMZ
Característica 6	Diámetro de 50.8 mm (2 in) que mantiene perfil estético uniforme