



Tubo de Muestreo para Ducto / Ancho 30 a 60 cm (1 a 2 ft) / Velocidad 100 a 4,000 ft/min / Construcción Metálica / Sin Herramientas

SKU: DST1.5 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$281.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El DST1.5 es un tubo metálico de muestreo diseñado para integrarse con los detectores fotoeléctricos direccionables en ducto DNR y DNRW de la línea InnovairFlex. Su función principal es extraer una muestra representativa del aire que circula por el ducto de ventilación o aire acondicionado y conducirla hacia el cabezal sensor, permitiendo la detección temprana de humo en sistemas de recirculación de aire. Está construido en metal para soportar condiciones de instalación en ductos HVAC comerciales e industriales, y su diseño de inserción rápida facilita la instalación sin necesidad de herramientas especializadas. El tubo está dimensionado para ductos con ancho de 30 a 60 cm (1 a 2 ft) y opera eficazmente en rangos de velocidad de aire de 100 a 4,000 ft/min (0.5 a 20.32 m/s).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conduce el flujo de aire del ducto hacia el detector de humo DNR o DNRWCompatible con ductos con ancho de 30 a 60 cm (1 a 2 ft)Instalación sin herramientas, con tubo de inserción rápidaSoporta velocidades de aire de 100 a 4,000 ft/min (0.5 a 20.32 m/s)Construcción metálica para ductos de ventilación y aire acondicionadoForma parte de la línea InnovairFlex</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de velocidad de aire: 100 a 4,000 ft/min (0.5 a 20.32 m/s)Ancho de ducto compatible: 30 a 60 cm (1 a 2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Tubo metálicoAplicación: Ductos de ventilación y aire acondicionado (HVAC)Método de instalación: Tubo de inserción rápida, sin herramientas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de humo en ducto DNRDetector de humo en ducto resistente a la intemperie DNRWLínea InnovairFlex</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conduce flujo de aire hacia detectores DNR y DNRW
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas con tubo de inserción
Característica 3	Soporta velocidades de aire de 100 a 4,000 ft/min
Característica 4	Construcción metálica para HVAC y ventilación industrial
Característica 5	Ductos de 30 a 60 cm (1 a 2 ft) de ancho compatibles
Característica 6	Detección temprana de humo en aire recirculado