



Tubo de Muestreo para Ductos de 60 a 120 Centímetros de Ancho, fabricado en metal

SKU: DST-3 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Accesorios

\$304.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con carcasa para detector de humo DNR <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración en sistemas de detección de ductos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para entornos difíciles <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para instalación rápida y segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de respuesta precisa y eficiente </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DST3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Tubo de muestreo para ductos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de ducto: 60 a 120 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Modelos DNR y DNRW </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DST3: 2 ft a 4 ft (0.6 a 1.2 m) de ancho de ducto </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección de humo en ductos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos con velocidades de aire de 100 a 4,000 ft/min <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas que requieren detección de humo en ductos de gran tamaño </div> </div> <!-- Sección de características técnicas adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de bloqueo con pestañas frontal y trasera <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación desde la parte frontal o trasera del detector <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales duraderos para larga vida útil </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos DNR y DNRW <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de detección inteligentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios de prueba remota (RTS151/RTS151KEY) <li style='margin-bottom: 5px;'>Anunciadores remotos (RA100Z) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL 268A listado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Sistema de bloqueo sin herramientas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Sistemas HVAC comerciales e industriales </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con detectores DNR y DNRW para integración directa
Característica 2	Ajustable sin herramientas para ductos de 60 a 120 cm de ancho
Característica 3	Material metálico para resistencia en entornos industriales exigentes
Característica 4	Instalación frontal o trasera adaptable a configuraciones de ducto
Característica 5	Bloqueo rápido que reduce tiempo de montaje en campo
Característica 6	Certificado UL 268A para cumplimiento en sistemas de detección