



Tubo de Vacío para Boiler Solar / Vidrio Resistente / 58 x 1800 mm (5.9 ft) / Recubrimiento Selectivo / Uso Exterior

SKU: STETUBE1 Marca: EPCOM

\$164.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El tubo de vacío para boiler solar está diseñado para maximizar la captación de energía térmica en sistemas de calentamiento solar. Fabricado en vidrio resistente con recubrimiento selectivo, ofrece alta eficiencia térmica gracias a su cámara de vacío interior que minimiza pérdidas por convección. Sus dimensiones estándar de 58 x 1800 mm permiten su integración directa en equipos existentes de la línea Power Line. El diseño robusto garantiza desempeño continuo en condiciones de uso exterior, soportando exposición prolongada a factores climáticos adversos sin degradación prematura.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo de vacío de vidrio resistenteDimensiones estándar: 58 x 1800 mmCompatible con sistemas EPCOM Power LineAlta eficiencia térmica por vacío interiorRecubrimiento selectivo para mayor absorción solarDiseño duradero para uso exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alta eficiencia térmica por vacío interiorRecubrimiento selectivo para mayor absorción solar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Ambientales</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 58 x 1800 mmMaterial: Vidrio resistenteDiseño duradero para uso exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 tubo de vacío de vidrio para boiler solar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia térmica por vacío interior sellado
Característica 2	Mayor absorción solar por tratamiento superficial especial
Característica 3	Vidrio templado resistente a impactos y corrosión
Característica 4	Compatible con sistemas boilers solares Power Line
Característica 5	Formato estándar ideal para reposición e instalación
Característica 6	Construcción robusta para exposición continua al exterior