



Tubo Flexible de 1 1/4" (32 mm) en Acero Galvanizado. Rollo con 30 m.

SKU: ANC-CFX114 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$3,167.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 1 1/4' (32 mm) de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Metros por rollos: 30 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por rollo: 20.25 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Clave del proveedor: CFX 114 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para óptima flexibilidad y resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXS <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>La tubería Tubo Flexible, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Se recomienda para instalación de luminarias, puestas a tierra, cuartos de cómputo y tableros donde es necesario la flexibilidad como en hospitales, industrias entre otros.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cableado aparente y oculto con máxima flexibilidad
Característica 2	Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para mayor resistencia
Característica 3	Compatibilidad con racores FXR y FXS para instalación sin adaptadores
Característica 4	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514 B para aplicaciones críticas
Característica 5	Ideal para hospitales, industria y cuartos de cómputo
Característica 6	Rollo de 30 m (98.4 ft) con peso controlado de 20.25 kg para manejo eficiente