



Tubo Flexible de 1/2" (13 mm) en Acero Galvanizado. Rollo con 50 m.

SKU: ANC-CFX-12 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,350.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tamaño nominal: 1/2' (13 mm) de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Metros por rollo: 50 metros <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso por rollo: 9.51 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Clave del proveedor: CFX 12 </div> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para óptima flexibilidad y resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXS <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación conforme a norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B </div> </div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>La tubería flexible se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso. Se recomienda para instalación de luminarias, puestas a tierra y otros donde en industrias, cuartos de cómputo y tableros es necesario la flexibilidad como en hospitales, de aislamiento, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cableado en instalaciones aparentes y ocultas
Característica 2	Alta flexibilidad por traslape continuo en acero galvanizado
Característica 3	Compatibilidad con racores FXR y FXS para ensamble rápido
Característica 4	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones críticas
Característica 5	Aplicación en hospitales, industria y cuartos de cómputo
Característica 6	Peso reducido de 9.51 kg por rollo para manejo en obra