



Tubo Flexible de 2" (50 mm) en Acero Galvanizado. Rollo con 30 m.

SKU: ANC-CFX200 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$5,125.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

Dimensiones

Tamaño nominal: 2" (50 mm) de diámetro exterior

Metros por rollo: 30 metros

Peso por rollo: 31.18 Kg

Clave del proveedor: CFX 200

Sección de características destacadas

Características destacadas

Sección de descripción general

Aplicaciones

La tubería flexible se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso.

Se recomienda para instalación de luminarias, puestas a tierra, cuartos de cómputo y tableros donde es necesario la flexibilidad como en hospitales, industrias entre otros.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para máxima flexibilidad
Característica 2	Conducción de cableado aparente y oculto en plafones y falso piso
Característica 3	Compatible con racores FXR y FXS para instalación integrada
Característica 4	Cumplimiento NEMA FB-1 y UL 514 B para instalaciones hospitalarias e industriales
Característica 5	Peso manejable de 31.18 kg por rollo para transporte e instalación eficiente
Característica 6	Ideal para luminarias, puestas a tierra, cuartos de cómputo y tableros eléctricos