



Tubo Flexible de 3" (75mm) en Acero Galvanizado. Rollo con 10 m.

SKU: ANC-CFX300    Marca: ANCLO    Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,754.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

### Dimensiones

- Tamaño nominal: 3 3/8" (75 mm) de diámetro
- Metros por rollos: 10 metros
- Peso por rollo: 17.32 Kg
- Clave del proveedor: CFX 300

Características destacadas

- Fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto trasape para máxima flexibilidad y resistencia
- Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXS
- Fabricación de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B

La tubería flexible se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso.

Se recomienda para instalación de luminaria, puestas a tierra, cuartos de control y tablero donde es necesario la flexibilidad como en hospitales, industrias entre otros.

---

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conducción de cableado aparente y oculto en plafones                   |
| Característica 2 | Alta flexibilidad para instalaciones en hospitales e industrias        |
| Característica 3 | Acero pregalvanizado en caliente con alto trasape                      |
| Característica 4 | Compatibilidad con racores ANCLO tipo FXR y FXS                        |
| Característica 5 | Cumplimiento normativo NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones críticas |
| Característica 6 | Peso 17.32 kg por rollo para manejo logístico eficiente                |