

Sin imagen disponible

Tubo Flexible de 3/4" (19mm) en Acero Galvanizado / Rollo con 20 m.

SKU: ANC-CFX34-20 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$1,159.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

display: flex; width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>div style="margin-bottom: 30px; >>div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; text-pasted="true"><div style="margin-bottom: 30px; ><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal; ><strong style="font-weight: bold; >ANCLTO modelo: CFX 34 20</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >El tubo flexible metálico ANCLTO modelo CFX 34 20 es un conducto de acero pregalvanizado en caliente, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes u ocultas sobre plafones o falso piso. Su fabricación con alto traslape garantiza una óptima flexibilidad y resistencia mecánica, cumpliendo con las normas NEMA FB-1 (USA) y GSA/ F 406 D UL 514 B. Este producto está diseñado para utilizarse con racores ANCLTO tipo FXR y FXS, ofreciendo una solución robusta y confiable para aplicaciones en industrias, cuartos de óptica y cómputo, tableros eléctricos, hospitales y sistemas de aislamiento. Su presentación en rollos de 20 metros facilita el transporte y la instalación en proyectos de media y gran escala. </p>><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; ><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; > Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; ><li style="margin-bottom: 5px; >Material: Acero pre-galvanizado en caliente con alto traslape para óptica flexibilidad y resistencia. <li style="margin-bottom: 5px; >Normas: NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B. <li style="margin-bottom: 5px; >Compatibilidad: Dimensionado para racores ANCLTO tipo FXR, FXS. <li style="margin-bottom: 5px; >Aplicaciones: Conducción de cableado eléctrico aparente y oculto sobre plafones o falso piso. Recomendado para instalaciones de luminaria, puestas a tierra, industrias, cuartos de cómputo, tableros, hospitales y sistemas de aislamiento. </div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; ><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Dimensiones</div><div style="padding: 15px; color: inherit; ><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style="margin-bottom: 5px; >Tamaño nominal: 3/4 pulgada (19 mm) de diámetro. <li style="margin-bottom: 5px; >Metros por rollo: 20 metros (65.6 ft). <li style="margin-bottom: 5px; >Peso por rollo: 5.1 Kg. </div></div><div style="padding: 15px; color: inherit; ><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style="margin-bottom: 5px; >Clave del proveedor: CFX 34 20</div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Características Destacadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit; ><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style="margin-bottom: 5px; >Fabricado en acero pre-galvanizado en caliente con alto traslape para óptica flexibilidad y resistencia. <li style="margin-bottom: 5px; >Dimensionado para utilizarse con racores ANCLTO tipo FXR, FXS. <li style="margin-bottom: 5px; >Fabricación de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B. </div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit; ><p style="font-size: 14px; margin: 0; >La tubería cuán flexible se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso. Se recomienda para instalación de luminaria, puestas a tierra y otros donde en industrias, cuartos de cómputo y tableros es necesario la flexibilidad como en hospitales, de aislamiento, entre otros. </p></div></div></div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit; ><div style="flex: 1 1 200px; >
</div></div></div></div>